

Hlubkový základ Lacryl LF 595

Vodní základ bez rozpouštědel, pachově neutrální a hluboce pronikající, pro vnějšek i vnitřek.

Difúzní, dobře zpevňující, zlepšující přilnavost, odolný vůči zásadám a rychle schnoucí.

V systému s CreaGlas tkaninou, popř. Reliéfem 3490 těžko vznětlivý B1 dle DIN 4102, dle osvědčení o zkoušce č. P-BWU03-I-16.5.144.

Pro základování savých podkladů, např. omítek, betonu, sádkartonu nebo na disperzní staré nátěry. Pro egalizaci různě savých podkladů a zpevnění povrchu lehce písčitých omítek, sádrových omítek a tmelů.

Také jako základ na savé minerální podklady, např. cementové malty nebo tmelící hmoty.

- bez rozpouštědel
- zpevňující
- pachově neutrální
- pro vnějšek i vnitřek



Silikonový zpevňující základ 916

Hluboko pronikající základ, bez rozpouštědel, s nízkými emisemi, na bázi Siloxan – Hydrosolu.

Povětrnostně odolný, na bázi vody, se zpevňujícím účinkem. Přitom je zároveň hydrofobní (vodu odpuzující) a vysoce difúzní a netvoří film.

Pro základování, zpevnění a zároveň sjednocení (egalizaci) savosti minerálních podkladů, např. venkovních omítek (normální omítky maltové skupiny Plc, PII a PIII), vápenopískového zdiva, silikátových a minerálních barevných nátěrů atd. v silikonovém systému Brillux.

- **hydrofobní a hluboko pronikající základ**
- bez rozpouštědel
- s nízkými emisemi
- **zpevňující**
- pro vnější použití



Silikat-Grund ELF 1803

Silikátový základní nátěr, základní nátěr a ředidlo pro silikátový systém.

Hluboko pronikající vodou rozpustný základní nátěr a ředidlo na silikátové bázi s organickými stabilizátory, venkovní a vnitřní. **Je schválený podle postupů AgBB.**

K základovému natírání a zpevnění minerálních podkladů, např. omítek (skupiny PIC, PII, PIII), betonu, vápenopískových cihel a nenarušených minerálních nátěrů, jako příprava pro následné silikátové povrchové úpravy. **Lze také použít jako ředidlo silikátových barev.**

- hluboko pronikající
- pro vnitřek i vnějšek
- zpevňující



Základový koncentrát ELF 938

Vodou ředitelný základový koncentrát bez rozpouštědel a změkčovadel, pro vnějšek i vnitřek. **Nepigmentovaný, difúzní a pachově neutrální.**

Pro sjednocení silně nebo nerovnoměrně savých minerálních podkladů, např. omítek (malt.sk. PII, PIII) nebo pórobetonu.

U sádrových omítek malt.sk. **PIV použít dle požadavku Hlubkový základ Lacryl 595 nebo Spojovací základ 3720.** Je použitelný i jako povlak na tapety a matné vnitřní disperzní barvy Umělohmotný povlak LF 980.

- bez rozpouštědel a změkčovadel
- vodou ředitelný
- pachově neutrální
- pro vnějšek i vnitřek



Haftgrund ELF 3720

Základová barva neobsahující rozpouštědla, vodou ředitelná, odolná proti povětrnostním vlivům, jemně vonící, pro exteriéry i interiéry.

Pigmentovaná, propouští vodní páry, zvyšuje přilnavost a zpevňuje, široké možnosti použití. Haftgrund ELF 3720 lze v případě potřeby objednat v kvalitě „Protect“ – s ochranným filmem z výroby.

Jako povlak zvyšující přilnavost a základní nátěr pro následné nátěry a povrchové úpravy nesavých, resp. málo savých podkladů, např. venkovních omítek (skupiny PII, PIII, v závislosti na pevnosti v tlaku), vnitřních omítek (skupiny PII, PIII, PIV, v závislosti na pevnosti v tlaku), betonu, **sádrokartonu** a dobře držících stabilních starých nátěrů, např. disperzních, polymer-pryskyřičných, olejových a lakových barevných nátěrů nebo lesklých disperzních nátěrů.

V případě potřeby ověřte přilnavost na zkušební ploše s přihlédnutím k předpokládanému zatížení.

Také jako přechodový nátěr pro disperzní silikátové barvy na nesilifikující podklady, např. sádrokarton.

- základní adhezivní nátěr
- neobsahující rozpouštědla
- pigmentovaný
- jemně vonící
- zlepšuje přilnavost
- pro exteriéry i interiéry



Základ pod omítky 3710

Pigmentovaný, křemičitý a nezapáchající základ na disperzní bázi. **Počasi odolný pro vnějšek i vnitřek. Difuzní, s vynikající přilnavostí a se zpevňujícím účinkem.**

Odkoušený jako konečná vrstva v systému WDV Brillux, **těžko vznětlivý B1, dle DIN 4102.**

Pigmentovaný základ a podklad pro následné vrstvy organicky vázaných omítek a lehkých minerálních omítek v systému WDV Brillux a stejně tak pro rovinné podklady, jako např. omítky (maltová skupina P II, P III), beton, azbestocement, nosné disperzní nátěry, atd.

- **počasí odolný**
- pigmentovaný
- na disperzní bázi
- **pro vnějšek i vnitřek**



Silikonový základ pod omítky 3644

Pigmentovaný, křemičitý základ na bázi silikonové pryskyřice, počasí odolný, vodoodpudivý a s vynikajícími difuzními vlastnostmi. **Odzkoušený jako konečná vrstva v systému WDV Brillux, těžko vznětlivý B1, dle DIN 4102.**

Jako přílnavý základový a podkladový nátěr před následným nánosem Silikonové omítky v systému WDV Brillux a stejně tak pro rovinné podklady, jako např. omítky (maltová skupina P II, P III), beton, azbestocement, nosné disperzní nátěry, atd.

- počasí odolný
- pigmentovaný
- vodoodpudivý
- těžko vznětlivý B1 dle DIN 4102



Hydro fasádní impregnace 512

Vodou ředitelný, hluboko pronikající speciální koncentrát na mikro emulzní bázi s hydrofobním účinkem. Impregnace je odolná vůči UV a alkáliím, matná a bezbarvá.

Chrání plochu před nasáknutím vodou. Zamezuje výkvětům a předčasnému znečištění.

K impregnování savých, minerálních podkladů, např. cihel, pískovce, přírodního kamene, betonu, vápencového pískovce, lícového zdiva, omítek a vymývaného betonu atd. Impregnace nemění přírodní charakter materiálu.

- speciální impregnační koncentrát
- vodou ředitelný
- hydrofobní
- hluboko pronikající
- pro venkovní použití



Základový nátěr Festodur Grund 949

Povětrnosti odolný, rychle schnoucí, mimořádně přilnavý, vyrovnává savost podkladu. Je difúzní a izoluje skvrny od vody a nikotinu, i neředěný nepoškozuje polystyren.

Jako pigmentovaný základový nátěr pro disperzní nátěry Betonfinisch 839 na omítky, beton, cementovláknité desky, zvětralé disperzní nátěry apod. **Použitelný i jako spojovací nátěr na hladké a nesavé plochy jako staré olejové a lakové nátěry.**

- Pigmentovaný
- s obsahem ředidla
- pro vnitřní i vnější použití



Hlubkový základ 545

Hluboce pronikající základ s obsahem rozpouštědel. **Bezbarvý, podklad zpevňující, difúzní, pro vnějšek i vnitřek.**

Pro základování a zpevnění na povrchu písčitých omítek, zkrídovatělých disperzních nátěrů a stejně tak na zbytky křídových, vápenatých a silikátových barev usazených v pórech.

Jako základní nátěr pro silně savé podklady, např. beton, sádrové omítky, sádrokarton nebo vláknitý cement. Také jako základ na savé minerální podklady, např. cementové malty nebo tmelící hmoty.

- s obsahem rozpouštědel
- zpevňující
- hluboce pronikající
- pro vnějšek i vnitřek



Silikonová základová barva 917

Silikonová základová barva se používá jako spojovací materiál na hladkých a málo savých podkladech jako např. nosné matné disperzní nátěry. Má vynikající difúzní vlastnosti, odpuzuje vodu.

Je mikroporézní a tudíž nevytváří nepropustný film.

Silikonová základová barva se používá jako spojovací materiál a jako základ pod fasádní barvu 918.

Může být vybavena „Protect kvalitou“ proti růstu řas a plísní.

- mikroporézní
- difúzní
- pigmentovaná



Fasádní plnič 444

Vlákný vyztužený plnicí nátěr na akrylátové bázi. Odolný vůči povětrnostním vlivům. Dobře plnicí a snadno zpracovatelný.

Pro optické vyrovnání podkladu nebo trhlin.

Lze použít i jako základní nátěr pórobetonových stavebních konstrukcí.

Při riziku napadení řasami nebo plísněmi lze vyrobit v "Protect kvalitě".

- plnicí
- vyztužený
- odolný



Izolační základ 924

Izoluje a váže nikotin, vodní, mastné, olejové a sazové skvrny v interiéru.

Další nátěry je možno provést všemi disperzními barvami Brillux, organickými omítkami apod.

K izolaci a uzavření nikotinu, olejových, vodních a sazových skvrn.

Izoluje také v pórech zachycené bitumenové zbytky. Využitelné pro restaurační a hotelová zařízení, nemocnice, školy, kuchyně apod.

- izoluje
- pro vnitřek



Wall Primer ELF 3729

Dobře kryje, s nízkými emisemi, bez rozpouštědel a změkčovadel. Matný, prodyšný a snadno zpracovatelný.

Speciálně vhodný na základní nátěry na sádkarton.

- s nízkými emisemi bez rozpouštědel a změkčovadel
- matný
- bez konzervačních látek
- pro použití v interiéru na sádkarton, omítky a beton



PŘEHLED ZÁKLADOVÁNÍ	LACRYL TIEFGRUND ELF 595	TIEFGRUND 545	HAFTGRUND LF 3720	GRUND. KOZERVANT ELF 938	FESTODUR GRUND 949	SILIKAT GRUND ELF 1803	SILICON GRUNDFESTIGER 916	SILICON GRUNDIERFARBE 917
VENKU								
BETON, NORMÁLNĚ SAVÉ	+++		+					
BETON, SLABĚ SAVÉ			+++		++			
VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY STARÉ	+++				++	+++	+++	+
VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY NOVÉ	+++		++	++	++	+++	+++	++
VÁPENATÝ PÍSKOVEC						+++	+++	
PÓROBETON	++			+++				
CIHELNÉ ZDIVO	++	+++	++		+++	++	++	++
FASÁDNÍ BARVA, MAT	++		+++		++			+++
FASÁDNÍ BARVA			+++					
FASÁDNÍ BARVA ELASTICKÁ			+++					
ORGANICKY VÁZANÁ OMÍTKA	++		+++					+++
SILIKONOVÁ OMÍTKA			++		++			+++
SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, BARVA					++	+++		
UVNITŘ								
SÁDROVÁ OMÍTKA	+++		+					
SÁDROKARTON	+++		++					
BETON	++		+++			+++		
VÁPENOCEMENT. OMÍTKA			++			+++		
PÓROBETON	++			+++		+++		
VÁPENATÝ PÍSKOVEC	+++		++			+++		

+++ VELMI VHODNÉ
++ VHODNÉ
+ PŘIJATELNÉ